

Terminal transportable WT5400

Confort et productivité assurés pour les workflows mains libres du commerce et de la distribution

Préparation d'un nombre plus élevé de commandes en ligne, entrée en stock des livraisons à quai, réapprovisionnement des rayons, etc. : donnez aux équipes en magasin la liberté de mouvement dont elles ont besoin, avec le terminal transportable WT5400. Cette solution spécialement conçue fournit au personnel de vente toutes les fonctionnalités dont il a besoin, au juste prix. Conçu de A à Z comme un terminal transportable,

le WT5400 optimise le confort et la productivité des opérations mains libres exécutées au quotidien et se substitue aux solutions portées au poignet. Avec son format compact, léger et équilibré, la prise en main du WT5400 ne demande aucun effort et élimine quasiment la fatigue musculaire. Sa minceur (un demi-pouce à peine) n'entrave pas les mouvements et permet à l'opérateur d'atteindre les espaces les plus exigus. Grâce à son grand écran lumineux de 4,7 po, optimisez votre productivité. Toutes les informations dont ont besoin les équipes pour exécuter une tâche sont maintenant disponibles sur un seul écran : plus de temps perdu à faire défiler les données et à naviguer d'une application à l'autre, avec à la clé plus de travail accompli chaque jour. Des dragonnes flexibles s'adaptent à toutes les tailles de bras, pour un confort au quotidien. Une plateforme moderne et puissante délivre les performances requises par les applications d'aujourd'hui et de demain. De par sa conception durcie, le WT5400 supporte les rigueurs d'un usage quotidien, du matin au soir ou du soir au matin. Et les outils Mobility DNA, exclusifs à Zebra, simplifient chaque aspect du cycle de vie du terminal, pour l'équipe informatique comme pour les utilisateurs.



Avec le WT5400 de Zebra, gagnez en productivité et en confort dans les workflows mains libres quotidiens du commerce et de la distribution.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/wt5400

Caractéristiques

Caractéristiques physiques	
Dimensions	132,50 mm x 93 mm x 13,97 mm (L x l x P) 5,22 po x 3,66 po x 0,55 po (L x l x P)
Poids	Sans batterie : 177 g/6,3 oz Avec batterie standard : 245 g/8,7 oz
Afficheur	Écran couleur de 4,7 po, 720x1 280 pixels
Écran tactile	Capacitif multimode, 4,7 po, utilisation à main nue ou gantée (gant fin)
Options	Batterie standard : capacité standard de 3 500 mAh Batterie longue durée : capacité standard de 5 000 mAh
Connexions réseau	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), USB 3.0 ultra-rapide (client et hôte)
Notifications	Tonalité, témoins à LED multicolores, retour haptique
Voix et audio	Haut-parleur, microphone, fonction talkie-walkie
Boutons	Bouton d'alimentation, 3 boutons programmables
Ports d'interface	Un (1) port USB-C (USB 3.0), deux (2) broches Pogo de charge de chaque côté

Caractéristiques des performances	
Unité centrale	Qualcomm® QCS4490 huit cœurs, 2,4 GHz
Système d'exploitation	Android 13, mise à niveau possible vers Android 17
Mémoire	6 Go de RAM, 64 Go de mémoire Flash
Sécurité	FIPS 140-2, démarrage sécurisé, démarrage vérifié
Environnement utilisateur	
Température de fonctionnement	De -20 °C à +50 °C/-4 °F à 122 °F
Température de stockage	De -40 °C à +70 °C/-40 °F à 158 °F
Humidité	5 à 95 % sans condensation
Résistance aux chutes	Résistance aux chutes répétées de 1,2 m/4 pi sur béton sur toute la plage de températures de fonctionnement de -20 °C à +50 °C/-4 °F à +122 °F conformément à la norme MIL-STD 810H. Résistance professionnelle aux chutes de 1,8 m/6 pi sur béton de 23 °C à +50 °C/73 °F à +122 °F conformément à la norme MIL-STD 810H

Résistance aux chocs	1 000 chocs d'une hauteur de 0,5 m/1,6 pi à température ambiante
Indice d'étanchéité	IP65, IP67 avec batterie conformément aux normes IEC relatives à l'étanchéité
Vibration	Courbe sinusoïdale de crête à crête pour 4G (de 5 Hz à 2 kHz) ; 0,04 g 2/Hz, aléatoire (de 20 Hz à 2 kHz) ; durée de 60 minutes par axe, 3 axes
Décharge électrostatique (ESD)	± 15 kV de décharge dans l'air, ± 8 kV de décharge directe/indirecte

Technologie de capteur interactif (IST)	
Capteur de lumière	Règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage de l'écran
Capteur de mouvement	Accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS

Certifications générales	
Android Enterprise Recommended (AER)	Oui

Capture de données	
Lecture scanner	Compatible avec les scanners Bluetooth transportables Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) par simple contact (NFC). Le RS5100 et le RS6100 peuvent être alimentés par le WT5400 à l'aide de l'adaptateur USB-C filaire, communication par liaison Bluetooth.
NFC	ISO 14443 types A et B ; cartes FeliCa et ISO 15693 ; cartes NFC Forum 1 à 5

Réseau local sans fil	
Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/l/v/w/mc ; 2x2 MU-MIMO ; trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2 ; certification Wi-Fi 6™ (Wi-Fi 6E) ; double bande en simultané ; IPv4, IPv6
Débits de données	2,4 GHz : 802.11b/g/n/ax - 20 MHz, jusqu'à 286,8 Mbit/s ; 5 GHz : 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - jusqu'à 2 402 Mbit/s ; 6 GHz : 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - jusqu'à 2 402 Mbit/s
Canaux de fonctionnement	Canaux 1 à 13 (2 401 à 2 483 MHz) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; canaux 36 à 165 (5 150 à 5 850 MHz) : 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 ; canaux 1 à 233 (5 925 à 7 125 MHz) ; bande passante des canaux : 20, 40, 80, 160 MHz. Les canaux/fréquences réels et les bandes passantes dépendent de la réglementation en vigueur et de l'agence de certification.

Sécurité et chiffrement	WEP (40 ou 104 bits) ; Enhanced Open (OWE) ; WPA/WPA2 Personal (TKIP et AES) ; WPA3 Personal (SAE) ; WPA/WPA2 Enterprise (TKIP et AES) ; WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD ; WPA3 Enterprise 192 bits (GCMP256) - EAP-TLS ; MC9450 uniquement : EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Certifications	Certifications Wi-Fi Alliance : certification Wi-Fi, certification Wi-Fi ac, certification Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E), WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (mode 192 bits inclus), Protected Management Frames : Wi-Fi Enhanced Open, WMM (Wi-Fi Multimedia), WMM-Power Save WMM-Admission Control, Voice-Enterprise : Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity, Passpoint

Réseau personnel sans fil	
Bluetooth	Bluetooth v5.3 classe 1

Garantie	
Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le WT5400 est garanti contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant une durée d'un an (1 an) à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur www.zebra.com/warranty	

Services recommandés	
Services d'assistance Zebra OneCare™ Essential et Select ; services de visibilité Zebra - VisibilityIQ™ Foresight. Pour plus d'informations sur les services Zebra, rendez-vous sur www.zebra.com/services	

Notes de bas de page	
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.	

Mobility DNA	
Les solutions Mobility DNA vous aident à tirer pleinement parti des terminaux mobiles Zebra, en leur ajoutant des fonctionnalités et en simplifiant leur déploiement et leur gestion. Pour obtenir des informations complémentaires sur ces fonctions exclusivement proposées par Zebra, rendez-vous sur www.zebra.com/mobilitydna	
Mobility DNA est uniquement disponible sous Android. Les fonctions peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un contrat d'assistance peut être nécessaire. Pour connaître les solutions prises en charge, rendez-vous sur : https://developer.zebra.com/mobilitydna	

Applications du WT5400 :

Commerce et distribution

- Logistique inverse
- Vérification/mise à jour des prix
- Réception en magasin
- Exécution des commandes en ligne
- Gestion des stocks dans les réserves
- Préparation en magasin des commandes



Siège social général et siège Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com